

Detergente per pavimenti alcalino a bassa schiuma in J-flex®

Descrizione

Detergente alcalino sgrassante per pavimenti specifico per l'utilizzo in macchine lavasciuga. La sua formula a bassa schiuma rimuove lo sporco pesante e il grasso da tutti i tipi di pavimenti duri, non protetti e resistenti all'acqua come ceramica, gres, klinker, cemento e granito (eccetto legno non sigillato). Ideale anche per la deceratura parziale e per il programma di pulizia UHS specifico per pavimenti protetti.

Caratteristiche principali

- Efficace combinazione di tensioattivi e agenti chimici alcalini
- Buon potere emulsionante
- Bassa schiuma, agisce velocemente
- Versatile nell'applicazione
- Fresca fragranza
- Formulato per preparare i pavimenti ad essere protetti

Benefici

- Eccellente grado di pulizia su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua (eccetto legno non sigillato)
- Ad alto potere distaccante e sospensivante, pulisce efficacemente ogni tipo di sporco e grasso
- Ideale per l'utilizzo in macchine lavasciuga
- Può essere utilizzato sia in macchine monospazzola che manualmente con sistema mop
- Lascia una piacevole, fresca fragranza
- Eccellente per la deceratura parziale, migliora l'adesione di strati ulteriori di emulsione

Modalità d'uso

Il sistema di diluizione J-flex fornisce un dosaggio controllato per entrambi i tipi di diluizione, alta o bassa.

- **Manuale:** Versare il prodotto in un secchio riempito con acqua ed applicare la soluzione. Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere poi la soluzione sporca.
- **Lavasciuga:** Versare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua ed applicare la soluzione. Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere, poi, la soluzione sporca.
- **Deceratura parziale:** Versare il prodotto in un secchio riempito con acqua, nel serbatoio d'acqua della macchina monospazzola e della lavasciuga. Applicare la soluzione, lasciare agire per 5 minuti, lavare e rimuovere la soluzione sporca.


Dosaggi consigliati*

Dosaggio per lavaggio manuale/macchina:

- concentrazione al 0.2% per sporco leggero
- 0.5% per sporco ostinato.

Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l'impatto ambientale

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*





Diversey™

TASKI® Jontec Forward J-flex

F4i

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido limpido incolore
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	~ 11
pH (in uso):	~ 8.5
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Eliminare immediatamente eventuali schizzi da pavimenti sensibili agli alcali (es. battiscopa di legno, superfici laccate o verniciate) con uno straccio umido. Non utilizzare su pavimenti sensibili agli alcali o all'acqua. Non utilizzare su legno non sigillato.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili, in conformità ai requisiti del Regolamento UE sui detersivi, CE 648/2004.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 20/03/2024 it-IT (P01293)