



TASKI® combibest

Sgrassante neutro per pavimenti a bassa schiuma

Descrizione

Detergente sgrassante energico a bassa schiuma per la pulizia dei pavimenti per l'eliminazione di oli minerali o sintetici, grassi e sporco solubile in acqua da tutti i pavimenti resistenti all'acqua. Può essere utilizzato in minima dose sui pavimenti trattati con cere metallizzate.

Caratteristiche principali

- Efficace: elevato potere emulsionante
- Bassa schiuma
- Versatile

Benefici

- Sicuro su tutti i pavimenti resistenti all'acqua
- Rimuove velocemente ed efficacemente oli minerali o sintetici e grasso, striature di pneumatici come anche lo sporco solubile in acqua
- A basso tenore di schiuma per una veloce aspirazione ed un ottimale utilizzo in lavasciuga
- Facilmente applicabile con qualsiasi metodo: mop, lavasciuga, monospazzola
- Indicato per l'uso con separatori di oli per diminuire il carico inquinante nelle acque di scarico
- Facilmente applicabile con qualsiasi metodo: mop, lavasciuga, monospazzola

Modalità d'uso

Dosaggio:

Dosaggio minimo: 80ml per 10l (0,8%) Con lavasciuga: 100-250ml per 10l d'acqua (1 - 2,5%)

Applicazione

Manuale:

Dosare il prodotto in un secchio riempito d'acqua e applicare la soluzione. Lasciare agire, strofinare e rimuovere la soluzione sporca.

Monospazzola/lavasciuga:

Dosare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua di una monospazzola o lavasciuga e applicare la soluzione. Lasciare agire brevemente, poi strofinare e rimuovere la soluzione sporca.

Utilizzare questo metodo per sporco pesante:

Strofinare il pavimento senza aspirare la soluzione, lasciare agire per 10 minuti, strofinare una seconda volta e aspirare direttamente la soluzione sporca.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido incolore
pH (tal quale): ~ 9
pH (in uso): ~ 7
Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 0.99


I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con i requisiti richiesti dalle direttive Europee 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.



© A.I.S.E



TASKI[®] combibest

Formati disponibili

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Formato
7512315	TASKI combibest 2x5L E,F,I	Dosaggio manuale

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 03/11/2021 it-IT (P90833)