

Diversey™

# TASKI® pulisan

## Disincrostante energetico per sporchi pesanti

### Descrizione

Disincrostante energetico per sporchi pesanti.

### Caratteristiche principali

- Detergente energetico a base di acido fosforico
- Azione rapida
- Contiene un agente inibitore di corrosione

### Benefici

- Rimuove efficacemente i residui più ostinati
- Scioglie facilmente anche le incrostazioni calcaree più ostinate
- Efficace sulla maggior parte di macchie solubili in acido

### Modalità d'uso

#### Manuale:

Dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione, lasciare agire e strofinare. Rimuovere la soluzione sporca e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

#### Macchina:

Aggiungere il prodotto all'acqua contenuta nel serbatoio di una monospazzola e applicare la soluzione. Fregare il pavimento, lasciare agire la soluzione, poi passare una seconda volta e aspirare direttamente la soluzione sporca. Risciacquare abbondantemente il pavimento con acqua pulita.

### Dosaggi consigliati\*

- Dosaggio minimo: 100 ml in 10 l d'acqua (1%)
- Raccomandato: 500 ml in 10 l d'acqua (5%)
- Sporco pesante: Aumentare il dosaggio fino al 20%

*\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

### Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido, da incolore a giallo pallido

pH (tal quale): < 2

pH (in uso): < 2

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.21

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

### Compatibilità prodotto

Non miscelare la soluzione con prodotti clorinati o altri prodotti. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Verificare prima dell'uso la resistenza della superficie agli acidi. Nell'operazione di disincrostazione, bagnare sufficientemente con acqua le fughe in cemento prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli spruzzi di soluzione dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente.



© A.I.S.E