



Diversey™

TASKI® Jontec Lenio

Cera a base acquosa per pavimenti in legno

Descrizione

Cera a base acquosa per pavimenti in legno. Adatto per pavimenti protetti e non protetti in legno se non trattato, oliato e verniciato.

Caratteristiche principali

- Pulisce, mantiene e protegge i pavimenti in legno
- Il film protettivo è resistente, rilucidabile e antisdrucciolo
- Priva di solventi
- Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Benefici

- Protegge i pavimenti dall'umidità (specialmente i parquet naturali e preverniciati) e da un prematuro invecchiamento
- Antiscivolo, dona al pavimento una piacevole brillantezza e un effetto satinato
- Applicazione ecocompatibile e semplice (attrezzi e panni usati per l'applicazione sono facilmente risciacquabili in acqua)
- Profumo piacevole e fresco
- Elimina i cattivi odori e rende l'ambiente piacevolmente profumato

Modalità d'uso

Lavaggio a fondo / manutenzione:




1. Per i pavimenti in legno sigillato, versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con il disco rosso e vaporizzare sul pavimento. Per i pavimenti in legno non sigillato, applicare un sottile strato di prodotto con uno spandicera.
2. Lasciare asciugare, in seguito lucidare immediatamente.
3. I pavimenti in legno non sigillato possono richiedere una seconda mano (tra i 2 strati).
4. Applicare la seconda mano solo quando la prima è completamente asciutta.
5. Quando il pavimento è completamente asciutto, lucidare l'intera area con un disco bianco o rosso.

Spray cleaning:

1. Versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con il disco appropriato, e vaporizzare sul pavimento.
2. Dopo una breve asciugatura, lucidare l'intera superficie per aumentare il grado di lucido.
3. **Deceratura** : vaporizzare la superficie con TASKI Jontec Solve e una monospazzola, equipaggiata con disco blu.

Lavaggio parziale/manutenzione:

1. Versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con il disco



© A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI® Jontec Lenio

appropriato, e vaporizzare il prodotto solo sui punti sporchi.

2. Dopo un breve asciugatura, lucidare l'intera superficie per aumentare il grado di lucido.

Dosaggi consigliati:

Trattamento iniziale, applicazione della protezione:

Pronto all'uso, usare puro.

Monospazzola (applicazione spray): 375 ml/750 ml (50%).

Trattamento di mantenimento:

Monospazzola (applicazione spray): 23 ml/750 ml (3%).

Caratteristiche tecniche

Stato fisico: Liquido color bianco latte

pH (tal quale): ≈ 4

Peso specifico: 1.004 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C.

Compatibilità prodotto

Agitare bene prima dell'uso. A seconda dell'intensità del traffico, il primo impiego di TASKI Jontec Lenio può richiedere più interventi di spray cleaning; la frequenza di questi cicli può essere successivamente ridotta.

Applicare le soluzioni detergenti acquose a piccole dosi e aspirare immediatamente subito dopo.

Approvazioni

Coefficiente di attrito di 0.5 minimo (ASTMD D 2047)