



## TASKI® Jontec Luna

### Emulsione per pavimenti a media brillantezza

#### Descrizione

Emulsione ad effetto seta che assicura una brillantezza setosa sulla maggior parte dei pavimenti duri, come marmo, terrazzo e resilianti, come PVC, gomma e linoleum.

#### Caratteristiche principali

- Assicura un film protettivo ad effetto seta
- Protezione dura, durevole e resistente all'usura
- Speciale tecnologia a base di polimeri assicura un'aderenza maggiore rispetto alle emulsioni tradizionali
- Antiscivolo secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)
- Facile da riparare

#### Benefici


- Ridona l'aspetto naturale ai pavimenti fornendo un film protettivo ad effetto seta su tutti i tipi di pavimenti quali vinile, linoleum, pietra, legno sigillato e sughero
- Risponde bene alla maggior parte dei sistemi di manutenzione
- Agevole applicazione sulla maggior parte dei pavimenti
- Da utilizzare con un mop o un applicatore. Spargere abbondantemente per un'elevata brillantezza
- Sicurezza garantita per gli utilizzatori e i clienti

#### Modalità d'uso

##### Dosaggi consigliati:

Il prodotto è pronto all'uso; applicare tal quale.

1. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e completamente asciutti. Pretrattare pavimenti molto porosi o danneggiati con un sigillante della linea Jontec.
2. Applicare il prodotto e distribuire uniformemente con mop o spandicera con strisce di 1-1.5m sovrapponendole leggermente.
3. Lasciare asciugare completamente per 30 minuti prima di applicare ulteriori strati. Applicare 2 strati per pavimenti lisci e non porosi. Applicare 3 strati per pavimenti porosi.
4. **Linoleum:** dopo aver applicato il primo strato, lucidare il pavimento con una monospazzola equipaggiata con un pad blu, quindi passare con un mop e lasciare asciugare completamente prima di applicare ulteriori strati.
5. **Deceratura parziale e riapplicazione del prodotto:** Utilizzare un decerante della linea TASKI Jontec per la rimozione di uno strato di cera ed eliminare la soluzione sporca con una lavasciuga o un'asciugatrice. Lasciare asciugare completamente e procedere poi all'applicazione di ulteriori strati.



© A.I.S.E.



# TASKI® Jontec Luna

## **Caratteristiche tecniche**

Aspetto fisico: Liquido bianco latte

pH (tal quale): 8.8

pH (in uso): 8.8

Peso specifico: 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Per esclusivo uso professionale.

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme, inferiori ai 5°C.

## **Compatibilità prodotto**

Trattare solo pavimenti puliti a fondo, risciacquati e completamente asciutti. Non diluire o miscelare con altri prodotti. Non utilizzare su plastica, legno non sigillato e sughero. Non utilizzare all'esterno o in zone umide.

## **Approvazioni**

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità).